


DL-Slim





Размер светильника: 120x37 мм
Монтажный размер: 100 мм
PF ≥ 0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00546-10000-4401030	10W	3000K	1000 lm
V1-R0-00546-10000-4401040	10W	4000K	1100 lm
V1-R0-00546-10000-4401065	10W	6500K	1100 lm





Размер светильника: 170x37 мм
Монтажный размер: 150 мм
PF ≥ 0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00547-10000-4402030	20W	3000K	2200 lm
V1-R0-00547-10000-4402040	20W	4000K	2400 lm
V1-R0-00547-10000-4402065	20W	6500K	2400 lm




Размер светильника: 220x37 мм
Монтажный размер: 200 мм
PF ≥ 0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00548-10000-4403030	30W	3000K	3400 lm
V1-R0-00548-10000-4403040	30W	4000K	3600 lm
V1-R0-00548-10000-4403065	30W	6500K	3600 lm



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраиваемый

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Опаловый (ПММА)

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <5%

